

2011-08-15

Digital videospelare, 8-kanals, MPEG-4.

Egenskaper:

- * Användarvänligt gränssnitt styrs enkelt med USB-mus eller knappar på framsidan.
- * Senaste MPEG-4 komprimeringen med hög bildkvalitet..
- * Individuell inspelningsinställning för varje kamera.
- * Backup via USB 2.0.
- * Programmerbar rörelsedetekteringsyta för varje kamera.
- * PTZ-styrning.
- * Nätverksstyrning för fjärrtittning och fjärrstyrning.
- * Snabb videoöverföring via nätverk genom Internet Explorer (ActiveX applikationer).

Antal: 1



1/3" Domekamera, D/N, VF-2.8~12mm, 600TVL.

Sensor: 1/3" SONY Super HAD CCD II.

Bildelement: 752 (H) x 582 (V).

Horisontell upplösning: 600 TVL.

Antal: 8



19" Monitor "Fujitsu siemens" 4:3.

Rekonditionerad skärm med 1 års garanti.

Driftsprovade, mindre repor på fot och hölje kan förekomma.

Inga pixelfel eller defekter på bildskärmen.

Antal: 2

Video till VGA konverter med loop trough.

Används för att kunna köra videosignal till en vanlig TFT/LCD-dataskärm. T.ex. om man vill sätta upp en monitor som visar ingångskameran.

Antal: 1



Stabiliserad nätadapter för CCTV kameror, För inomhus.

Kortslutnings & överbelastningsskyddad.

Inspänning: 230 V AC.

Utspänning: 12VDC 1500 mA.

Antal: 1

DC-strömdelare.

Antal: 2 st fyrvägs och en tvåvägs

Video/strömkabel med BNC/strömkontakter 20m.

Antal:9

